







# LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

*Lampes de sol DEL Hydromax*



# LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

## Lampes de sol DEL Hydromax

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Beschreibung description		Technische Abbildung illustration technique
	77.013.2008.71	<p><b>LED-Bodeneinbauleuchte Hydromax 13</b> mit 9 LED's, 230V/ 13W/ 30°/ 4000K/ iP67 +/- 15° neigbar inkl. integriertem Netzteil und Abschlussrah- men aus Edelstahl</p> <p><i>Lampe de sol DEL Hydromax 13 avec 9 lampes DEL 230V/ 13W/ 30°/ 4000K/ iP67, inclinable +/- 15° y compris transprmateur et cadre de finition en acier inoxydable</i></p> <p><b>Beleuchtung:</b> b x h = ca. 600 x 1500 - 2000mm <i>Illumination:</i> l x h = env. 600 x 1500 - 2000mm</p> <p><b>Abstand Werbefläche zu Leuchtenmittel:</b> ca. 400mm <i>distance surface publicitaire au centre du spot: env. 400mm</i></p>		 <p><b>Schnitt für das Einsetzen:</b> <i>coupe à encastrement:</i> 182 x 182mm</p>
	77.024.2009.71	<p><b>LED-Bodeneinbauleuchte Hydromax 24</b> mit 16 LED's, 230V/ 24W/ 30°/ 4000K/ iP67 +/- 15° neigbar inkl. integriertem Netzteil und Abschlussrah- men aus Edelstahl</p> <p><i>Lampe de sol DEL Hydromax 24 avec 16 lampes DEL 230V/ 24W/ 30°/ 4000K/ iP67, inclinable +/- 15° y compris transprmateur et cadre de finition en acier inoxydable</i></p> <p><b>Beleuchtung:</b> b x h = ca. 1000 x 2500 - 3000mm <i>Illumination:</i> l x h = env. 1000 x 2500 - 3000mm</p> <p><b>Abstand Werbefläche zu Leuchtenmittel:</b> ca. 400mm <i>distance surface publicitaire au centre du spot: env. 400mm</i></p>		 <p><b>Schnitt für das Einsetzen:</b> <i>coupe à encastrement:</i> 257x 257mm</p>

# LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

Lampes de sol DEL Hydromax

E9

Abbildung  
dessin

Artikel-Nr.  
no.-article

Bezeichnung  
description

Techn. Abbildung  
illustration technique



77.044.2010.71

**LED-Bodeneinbauleuchte Hydromax 44**  
mit 16 LED's, 230V/ 44W/ 30°/ 4000K/ iP67  
+/- 15° neigbar  
inkl. integriertem Netzteil und Abschlussrah-  
men aus Edelstahl

*Lampe de sol DEL Hydromax 44  
avec 16 lampes DEL 230V/ 44W/ 30°/ 4000K/  
iP67, inclinable +/- 15°  
y compris transprmateur et cadre de finition  
en acier inoxydable*

**Beleuchtung:**

b x h = ca. 1500 x 4000 - 5000mm

*Illumination:*



*l x h = env. 1500 x 4000 - 5000mm*

**Abstand Werbefläche zu Leuchtenmittel:**

ca. 800mm

*distance surface publicitaire au centre du*


*spot: env. 800mm*





**Schnitt für das Einsetzen:**  
*coupe à encastrement:*  
257x 257mm



neigbar  
inclinable



max. 5'000 kg



**Die Schutzklasse iP67 kann nur bei Verwendung des Kabels H07RN-F garantiert werden.**  
*La classe de protection iP 67 est garantie seulement avec d'utiliser le câble H07RN-F.*

## Auszug aus unserem Lieferprogramm

*Extrait de notre gamme de produits*

---



■ **LED-Lichtsystem LPS 3050**  
*Système lumière DEL LPS 3050*



■ **LED-Strahler GUELL**  
*Projecteur DEL GUELL*



■ **LED-Leuchtkästen**  
*Panneaux publicitaires lumineux DEL*



■ **Leuchten und Strahler für Werbeanlagen**  
*Lampes et projecteurs pour le système publicitaire*